



## Produktinformationen · Product information

**Herstellungsverfahren:** \_\_\_\_\_ **getuftet**  
**Manufacturing process:** ..... tufted

**Konstruktion:** \_\_\_\_\_ **1/10" tuftgemusterter Velours**  
**Construction:** ..... 1/10" patterned velours

**Noppenzahl:** \_\_\_\_\_ **ca. 240.000/m<sup>2</sup>**  
**Tufts/m<sup>2</sup>:** ..... appr.240.000/m<sup>2</sup>

**Polmaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PA, Antron**  
**Pile material:** .....100% PA, Antron

**Poleinsatzgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 450 g/m<sup>2</sup>**  
**Pile weight:** ..... appr. 450 g/m<sup>2</sup>

**Polhöhe:** \_\_\_\_\_ **ca. 3,5 mm**  
**Pile height:** ..... appr. 3,5 mm

**Gesamtdicke:** \_\_\_\_\_ **ca. 5,0 mm**  
**Total thickness:** ..... appr. 5,0 mm

**Gesamtgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 1.250 g/m<sup>2</sup>**  
**Total weight:** ..... appr. 1.250 g/m<sup>2</sup>

**Trägermaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PES-Spinnvlies**  
**Primary backing:** ..... 100% non-woven polyester

**Rückenausrüstung:** \_\_\_\_\_ **Textilrücken**  
**Backing:** ..... Textile backing (TR)

**Trittschalldämmung EN ISO 140-8:** \_\_\_\_\_ **ca. 22 dB**  
**Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8:** ..... appr. 22 dB

**Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302:** \_\_\_\_\_ **ca. 0,08 m<sup>2</sup> K/W**  
**Heat flux acc. to ISO 8302:** ..... appr. 0,08 m<sup>2</sup> K/W

**Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm**  
**Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:** ..... 10<sup>9</sup> Ohm

**Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**  
**Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:** ..... 10<sup>9</sup> Ohm, conductive laying possible on request

**Brennverhalten EN 13501-1:** \_\_\_\_\_ **cfl s1**  
**Inflammability acc. to EN 13501-1:** ..... cfl s1

**CE Konformitätszertifikat EN 14041:** \_\_\_\_\_ **1658-CPD-1076**

**Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994:** \_\_\_\_\_ **≥ 5**  
**Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994:** ..... ≥ 5

**Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**  
**Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996:** ..... ≥ 4

**Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**  
**Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995:** ..... ≥ 4

**Lieferbreite:** \_\_\_\_\_ **ca. 400/500 cm**  
**Width:** ..... appr. 400/500 cm

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.  
 Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

## Carat


**Eignungsbereich: / Quality level:**

Strapazierwert / Wear resistance				
★	★	★	★	
gering low	normal normal	stark heavy	intensiv intensive	extrem extra heavy

Komfortwert / Comfort				
★				
einfach low	gut good	hoch high	luxuriös luxury	prestige prestige



**Zusatzeignung: / Additional characteristics, suitable for:**



Thermisch verwertbar  
 Umweltschonend  
 Schadstoffgeprüft

Environmental friendly  
 Contaminant-tested  
 Suitable for thermal disposal

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

# INFLOOR

carpet-fashion

Infloor Teppichboden GmbH & Co. KG  
 www.infloor.de