

Qualität: RIVA **Kollektion:** Trend Rolle
Warenbeschreibung: Getufteter 1/10" Feinvelours, **Polnutschicht:** 100% Polyamid
gemustert
Beschichtung: Ecoback, grau **Grundmaterial:** PES-Vlies

**Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D – 31785 Hameln**

EN 14041: 2004

EN 1307

21103
Schönebergstraße 2 D-52068 AACHEN
www.gut-ev.de

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material
SEGB-2010/97



Teilung / 10 cm	ca.	39,5	Poleinsatzgewicht g/m ²	ca.	560
Stichzahl / 10 cm	ca.	56	Grundmaterialgewicht g/m ²	ca.	110
Noppenzahl dm ²	ca.	2184	Gesamtgewicht g/m ²	ca.	1300
Poldicke mm	ca.	3,4	Beschichtungsgewicht g/m ²	ca.	715
Gesamtdicke mm	ca.	7,0	Polnutschichtgewicht g/m ²	ca.	345
			Polrohdichte g/cm ³	ca.	0,101

Stuhlrollenprüfung	DIN EN 985	r ≥ 2,0							
Trittschallschutz	DIN EN ISO 717-2	ΔLw		dB					
Schallabsorptionsgrad	DIN EN ISO 354	Hz	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
		αs							
Wärmedurchlasswiderstand	DIN ISO 8302: 1991	1/λ =	0,13	m² K/W					
					Für Verklebung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.				
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Efl							

max. Aufladung	DIN EN 1815 Bl. 2	< 2,0	KV	b. 25% rel. F.
Oberflächenwiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{OT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Durchgangswiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{DT}	> 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.

Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01 Farbveränderung	mind. Note 4
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B 02	mind. Note 5
Reibecktheit	DIN EN ISO 105-X 12	mind. Note 4

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Ableitfähige Verlegung ist möglich. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder verkleben nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de