

Qualität/ Quality/ Qualité:
Kollektion/ Collection/ Collection :

Nutria Comfort
Fascination

Konstruktion/ Construction/ Description:

1/10" Getufteter Velours, meliert
1/10" tufted velours, intermingled
1/10" Velours tufté, mélangé

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés



Polnutschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:

100 % PA 6.6

Beschichtung/ Backing/ Dossier:

texback® super

Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:

100 % PES

Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:

ca. 1690 g/m²

Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:

ca. 800 g/m²

Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:

ca. 610 g/m²

Polrohndichte/ Pile density/ Densité du velours:

ca. 0,078 g/cm³

Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :

ca. 7,8 mm

Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

ca. 10,8 mm

Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:

ca. 1975 dm²

Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique

DIN EN ISO 717-2

ΔLw = ≥ 25 dB

Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique

DIN EN ISO 354

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000

αw:

αs:

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. thermique

DIN ISO 8302:1991

1/λ = ≤ 0,17 m² K/W

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.
Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.
Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu
Brandklasse/ Fire class/ Classement feu

DIN EN 13501-1

C_{fl}-s1 unverklebt oder verklebt
glued or unglued
non-collé ou collé

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.

DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV

Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10¹⁰ Ω

Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10¹⁰ Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau DIN EN ISO 105-E01 Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur
Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02

DIN EN ISO 105-X12

mind. Note/ N./ min.note 4
mind. Note/ N./ min.note 5
mind. Note/ N./ min.note 4

Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement

CE
13
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln
Tuftingartikel PA mit Textilrücken
EN 1307
DOP: 1062#2+6/509+508
Reaction to fire: C_{fl}-s1
Slip resistance: DS
EN 14041: 2004
1658
Textile floor covering to be
used within a building

Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D - 31785 Hameln
Abz-Nr: Z-156.601-509
Emissionsgeprüfter
Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen
Tfi
Textiles & Flooring Institute GmbH



Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.
Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.
Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder Verketten nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue or fitting with the VORWERK Ecofix® hook and loop system). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion ou pose sur système auto-agrippant VORWERK Ecofix®). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.